

Trust Multiprise 6 prises de protection contre les surtensions - Noir EU

Multiprise 6 prises pour protéger vos équipements des dommages causés par les pics de tension

Article number: 21059
Barcode: 8713439210590
GTIN: 08713439210590

Core content

Brand	Trust
Product type	Multiprise 6 prises de protection contre les surtensions
Colour	Noir
Plug country code	EU
Key features	- 6 prises de courant protégées contre les surtensions pour brancher et alimenter vos appareils en toute sécurité, bloc livré avec un câble de 1,8 m - Interrupteur principal pour mettre hors tension tous les appareils branchés en même temps - Protège vos équipements sensibles contre les dommages dus aux sautes et aux crêtes de tension - Prises de courant orientées à 45° pour un accès plus facile - Interrupteur éclairé indiquant l'état sous ou hors tension - Trous de fixation pour un montage facile sur un mur - Garantie maximale de 15 000 euros sur les équipements raccordés (voir les conditions de garantie figurant sur le site trust.com)
Package contents	- Protection contre les surtensions - Mode d'emploi - Description de garantie
System requirements	- Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre

Marketing

Extended retailer text	Toujours protégé Cette multiprise à prise de protection contre les surtensions fait tout. Six prises protégées contre les surtensions protègent vos appareils des dommages causés par les surtensions et pics de tension, tandis qu'un interrupteur

© 2024 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

	marche/arrêt avec voyant vous indique quand la multiprise fonctionne. Sa conception à 45 ° facilite son utilisation, le câble de 1,8 m de long et les trous de fixation pour montage mural vous permettent de l'installer n'importe où.

Specifications

Weight of main unit	410 g
Height of main product (in mm)	44 mm
Width of main product (in mm)	50 mm
Depth of main product (in mm)	360 mm
Number of ports	6
Number of protected lines	6
Special features	45 degree sockets 1x switch (on /off with LED) for powering all ports
Indicators	Power on/off
Input voltage of main device	250 V
Cable length main cable	180 cm
RFI-filter	Yes
One way direction screws	Yes
Total peak output power	2.300 W
Mains plug grounded	Yes

Main image

© 2024 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.



21059_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 8.264 px

ImageHeight: 8.264 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



21059_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 8.264 px

ImageHeight: 8.264 px

ImageResolution: 300 dpi



21059_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

21059_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



21059_pictures_product_bottom_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.001 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



21059_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

© 2024 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.



21059_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Lifestyle Images



21059_pictures_lifestyle_visual_1.jpg

ImageWidth: 1.500 px

ImageHeight: 1.125 px

ImageResolution: 300 dpi



21059_pictures_lifestyle_visual_2.jpg

ImageWidth: 8.688 px

ImageHeight: 5.792 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



21059_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



21059_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.414 px

ImageHeight: 4.902 px

ImageResolution: 300 dpi

© 2024 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.