SmartTerminal ST-1044U



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Lecteur de cartes à puce USB

Inébranlable. Appareil stable pour la lecture et l'écriture de données sur les cartes à puce, pouvant être commandé avec une seule main. Contrôles d'accès, connexion au réseau ou transactions Internet au moyen de cartes à puce - le Smartcard Reader à connexion USB excelle dans toutes ces applications.

Points forts

- Lecteur de cartes à puce USB de haute qualité
- Compatible CardMan 3121
- Compatible USB 2.0
- Utilisable d'une seule main grâce à son poids adéquat et à sa grande stabilité
- Terminal cartes à puce PC/SC
- Compatible avec CT-Api et OCF
- Protocoles : T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Compatible CCID
- EMV 2000, niveau 1 certifié

Caractéristiques techniques:

Couleur du boîtier:
gris clair/noir

Poids (produit):
env. 300 g

Poids total (avec emballage):
env. 350 g

Longueur du câble:
env. 1,75 m

Température de stockage:
-20 °C á 50 °C

Température de service:
0 °C á 60 °C

Consommation:
maxi 100 mA

Connexion:
- USB

Homologations produit:
- cURus
- VDE GS
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE
- FIPS 201

Configuration système:
- Connexion USB

Volume livré:
- SmartTerminal ST-1044U
- CD-ROM avec logiciel actuel
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):
env. 75 x 51 x 55 mm

Dimensions emballage:
env. 128 x 195 x 60 mm

Emballage (version):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Lecteur de cartes à puce:
- Interface matériel: USB
- Homologations: EMV 2000 niveau 1
- Protocoles cartes à puce: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacts: Lecteur mécanique à défilement
- Interface logiciel: CT-Api, PC/SC, CCID
- Cycles d'insertion de carte: env. 100 000 activations
- Types de cartes à puce compatibles: Lit et décrit toutes les cartes selon ISO 7816
- Vitesse de transfert lecteur <==> carte: 412 903 Bit/s
- Vitesse de transfert lecteur <==> système: maxi 12 MBit/s
- Fréquence d'impulsions carte à puce: 4,8 MHz

Conditionnement:
- Quantité de produits dans carton d'emballage: 64
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 6

Durée de garantie:
2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

© ZF Electronics France - 92160 Antony
tél +33 (0)1 70 74 79 30
contact@cherry.fr
www.cherry.fr
2011-10-25

Variantes de modèle:

	Nom du produit	Numéro de commande	Emballage (version)
1	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB	White-Box
2	SmartTerminal ST-1044U	ST-1044UB-R	Pretty-Box

© ZF Electronics France - 92160 Antony
tél +33 (0)1 70 74 79 30
contact@cherry.fr
www.cherry.fr
2011-10-25