MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Fabricant	Type
Mobel Linea s.l.	Bureau

Série

FIDU 1

Denomination

Bureau pieds panneau

Images





ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

PEFC

PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. 8648 SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT: MOBEL LINEA S.L.

TYPE: BUREAU

SÉRIE

FIDU 1

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION TABLES ET COMPLÉMENTS

Plateaux: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Le degré d'inflammabilité selon la norme DANS 13501-1 est d0. Selon la norme UNE-EN 120 dans une émission de formaldéhydes sa valeur est d'E1. Il dispose aussi d'un certificat PEFC. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage.

Des chants extérieurs en ABS 2mm. d'une épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.

Piétements panneaux mélaminés: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Le degré d'inflammabilité selon la norme DANS 13501-1 est d0. Selon la norme UNE-EN 120 dans une émission de formaldéhydes sa valeur est d'E1. Il dispose aussi d'un certificat PEFC. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage.

Des chants extérieurs en ABS 2mm. d'une épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.
Finition en argenté. Il existe des jeux de piétements normaux et jeu de piétements panneaux larges pour postes compacts. Union au plateau grâce à des excentriques et vis crochet.

Voile de fond: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 80 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Chants extérieurs en ABS 2 mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis. Finition argentée. Il incorpore des orifices passe-câbles. Union aux piétements grâce à des excentriques et vis crochet. Pinces de guidage de câbles (optionnel).

FINITIONS EN MÉLAMINE


Blanc


Gris


Hêtre


Argent


Chêne Moyen


Poirier


Wengué


Acacia Clair


Acacia Foncé


Zebrano