MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT	TYPE
MOBEL LINEA S.L.	DIRECTION

SÉRIE

TAK

DENOMINATION

TABLES

IMAGES





TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 www.tuv.com ID 9105011820

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 14006:2011 www.certipedia.com

PEFC PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Fabricant	Type
Mobel Linea s.l.	Réunion

Série

TAK

Denomination

TABLES RÉUNION

Images





Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105011820

Management System ISO 14006:2011 TÜVRheinland CERTIFIED www.certipedia.com

PEFC PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Fabricant	Type
Mobel Linea s.l.	Rangement

Série

TAK

Denomination

RANGEMENT

Images



Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9105011820

Management System ISO 14006:2011 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.certipedia.com

PEFC™ PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT
MOBEL LINEA S.L.

TYPE
DIRECTION

SÉRIE
TAK

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION BUREAUX

Plateau:
Mélamine épaisseur 40 mm, avec chant de 2 mm en ABS sur tout le périmètre.

Compléments:
Plateaux retour fabriqués en mélamine de 40mm et chants de 2 mm en ABS.

Voile de fond:
Fabriqués en mélamine de 19 mm. et chant de 0.8 mm.

Latéraux:
Mélamine épaisseur 40 mm, avec chant de 2 mm en ABS sur les latéraux et le reste des chants en 0.8 mm.
Les entretoises et les vérins de réglage de ces piétements sont fabriqués en plastique ABS.

Crédences
Complètement fabriquées en mélamine. Dessus et dessous de 25 mm avec chant en ABS de 2 mm et le reste des chants en 0.8 mm. Latéraux, fond, portes et étagères de 19 mm avec chants frontaux en ABS de 2 mm. et le reste des chants de 0.8 mm. Portes coulissantes sur roulement à billes, réglables en hauteur +/- 1,5 mm et glissières en aluminium anodisé argent.

Kit d'électrification: optionnel
Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS, avec bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexion RJ45. Branchements entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide.
Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent anodisé.

Goulottes électrifications: optionnel
Fabriquées en tôle laminée à froid de 0.8 mm AP02. Prépercées pour y fixer les kits électriques. Peintes en epoxi RAL 9006 (argent) et Ral 7022 (anthracite).

CPU: optionnel
Structure de planches en acier de 2 mm courbées et peintes en peinture epoxi Ral 9006 (argent). Réglable en largeur de 130mm à 220mm. Fixation à la structure de la table.

DESCRIPTION TABLES DE RÉUNION

Plateau:
Mélamine épaisseur 40 mm, avec chant de 2 mm en ABS sur tout le périmètre.

Voile de fond:
Fabriqués en mélamine de 19 mm. et chant de 0.8 mm.

Latéraux:
Mélamine épaisseur 40 mm, avec chant de 2 mm en ABS sur les latéraux et le reste des chants en 0.8 mm.
Les entretoises et les vérins de réglage de ces piétements sont fabriqués en plastique ABS.

Enjoliveurs fabriqués en plastique ABS, finition chromée.

Kit d'électrification: optionnel
Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS, avec bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexion RJ45. Branchements entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide.
Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent anodisé.

MOBEL LINEA

REF. SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT
MOBEL LINEA S.L.

TYPE
DIRECTION

SÉRIE
TAK

SPÉCIFICATION

CERTIFICATS BUREAUX - TABLES

Réglementation mélamine:
- Réglementation UNE 89401-2:2008
- d0 selon réglementation européenne 13501-1 et M3 conforme à la réglementation espagnole UNE 23727:1990
- Certificat PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
- E1 selon réglementation UNE EN 120
- Type P2

Réglementation d'entreprise:
- ISO 9001 – 14001
- ISO 14006 : 2011

FINITIONS EN MÉLAMINE


Acacia Clair


Acacia Foncé


Zebrano