MOBEL LINEA

REF. 4770 SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT
MOBEL LINEA S.L.

TYPE
MOBILIER MODULAIRE

SÉRIE
tempo

DENOMINATION
BUREAUX - TABLES

IMAGES





TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 www.tuv.com ID 9105011820

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 14006:2011 www.certipedia.com

PEFC PEFC/14-35-00142

MOBEL LINEA

REF. 4770 SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT
MOBEL LINEA S.L.

TYPE
MOBILIER MODULAIRE

SÉRIE
tempo

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION BUREAUX

Plateau:
Mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA : DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.

Voile de fond: optionnel
1/ mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm; finition argenté. 2/ acier, épaisseur 1,5 mm ; finition époxy RAL-9006 (argenté).

Piètement:
Traverse tube en acier de 50 x 30 x 2 mm et montant tube carré en acier de 55 x 55x 1,5 mm (pièces, soudées entre elles) finition époxy RAL-9006 (argenté), RAL-9016 (blanc); Option réglable en hauteur (maximale de 806 mm et minimale de 629 mm).Dans ce cas les montants sont de 60 x 60 x 2 mm. Réglage tous les 16 mm et fixation au moyen d'écrous M6.

Barre de renfort:
Réalisée en tube d'acier de 50 x 20 x 1,5 + 2 platines en acier pliées et soudées au tube pour leur montage sur le piètement au moyen de vis M6 ; finition TOUJOURS ARGENTÉ. Structure totalement modulable pour tous types de postes de travail individuels ou collectifs.

Compléments:
Retours secrétaires, exécutif, angles, demi-ronds et semi-elliptiques en mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Union plateau au moyen de plaques d'acier plus ou moins grandes selon modèle à unir. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA : DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.

Kit d'électrification: optionnel
obturateur carré en polypropylène muni d'1 opercule amovible en aluminium anodisé.

Goulottes électrifications: optionnel
Deux modèles, SIMPLES pour tables individuelles ou DOUBLES pour ensembles de tables et tables de réunion. Fabriquées en tôle laminée à froid de 0,8 mm AP02.
Pré-percées pour y fixer les kits électriques. Peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (blanc).

Cloisonnette: optionnel
Cloisonnette simple: De forme rectangulaire, hauteur utile 29 cm. Frontale pour largeur de table : 80, 100, 120, 140, 160 et 180 cm et latérale pour largeur: 60, 80, 120 et 160 cm. Système de fixation grâce à des pinces en aluminium peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc) ou Ral 7022 (Anthracite). Panneaux en mélamine de 25 mm et chants de 2 mm, finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué et anthracite; Panneaux tapissés en séries 1 et 4 sur panneau aggloméré de particules et méthacrylate de 6 mm transparent ou translucide.
Cloisonnette double : De forme rectangulaire, hauteur utile 60 cm. Frontale pour largeur de table : 80, 100, 120, 140, 160 et 180 cm et latérale pour largeur: 60, 80, 120 et 160 cm. Les cloisonnettes sont formées d'une structure de profilés en aluminium peints en epoxi Ral 9006 texturisé, et par 2 panneaux, inférieur et supérieur. Finitions panneau inférieur: argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, anthracite et tissu. Finitions panneau supérieur: argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, anthracite, tissu, méthacrylate transparent ou translucide et verre transparent ou translucide. Système de fixation grâce à des pinces en aluminium peintes en epoxi Ral 9006 (argent), Ral 9016 (Blanc) ou Ral 7022 (Anthracite).

DESCRIPTION TABLES DE RÉUNION

Plateau:
Mélaminé, épaisseur 25 mm et chant 2 et 0,8 mm ; finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. Option stratifié, finition blanc, gris, hêtre, chêne moyen, poirier ou wengué. NOTA : DANS LE CAS DU STRATIFIÉ LA FINITION EST UNIQUEMENT EN FACE SUPÉRIEURE.

Piètement:
Traverse tube en acier base Ø 565 et tube colonne Ø 76 mm ; finition époxy RAL-9006 (argenté) ou RAL-9016 (blanc)..

Barre de renfort:
Réalisée en tube d'acier de 50 x 20 x 1,5 + 2 platines en acier pliées et soudées au tube pour leur montage sur le piètement au moyen de vis M6 ; finition TOUJOURS ARGENTÉ. Structure totalement modulable pour tous types de postes de travail individuels ou collectifs.

MOBEL LINEA

REF. 4770 SPÉCIFICATION TECHNIQUE

FABRICANT
MOBEL LINEA S.L.

TYPE
MOBILIER MODULAIRE

SÉRIE
tempo

SPÉCIFICATION

CERTIFICATS BUREAUX - TABLES

Réglementation génériques pour les postes de travail:
- UNE EN 527-1:01
- UNE EN 527-2:03
- UNE EN 527-3 :03

Réglementation mélamine:
- Réglementation UNE 89401-2:2008
- d0 selon réglementation européenne 13501-1 et M3 conforme à la réglementation espagnole UNE 23727:1990
- Certificat PEFC (cadena de custodia de productos forestales)
- E1 selon réglementation UNE EN 120
- Type P2

Réglementation peinture:
- Réglementation UNE 89401-2:2008
- Réglementation UNE 11022/1
- Réglementation UNE 11023/1
- Épaisseur revêtement (µm) UNE EN ISO 2808: 60
- Dégât mécanique grattage superficiel UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique grattage substrat UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique impact UNE 11019/6: 5
- Dégât mécanique coupé en croix UNE 11019/6: 5
- Brillant 20° UNE 11019/1: 33,7 %
- Brillant 60° UNE 11019/1: 73,0 %
- Brillant 85° UNE 11019/1: 91,2 %
- Essai de corrosion (au brouillard salin) UNE EN 112017: correct
- Il n'inclut pas de matière première qu'il contient VOC'S

Réglementation métal:
- DIN EN 10162
- EN 10021

Réglementation d'entreprise:
- ISO 9001 – 14001
- ISO 14006 : 2011

FINITIONS EN MÉLAMINE


Blanc


Gris


Hêtre


Chêne Moyen


Poirier


Wengué


Acacia Clair


Acacia Foncé


Zebrano

FINITIONS EN MÉTAL


Blanc (RAL 9016)


Argent (RAL 9006)