FICHE TECHNIQUE

Usage réservé aux utilisateurs professionels



Référence	HYGCX550B	U	
Désignation	SECHE-MAINS CX550		BLANC

Informations produits

Sèche main CX 550

1 UVC = 1 sèche main
Dimension de l'unités : L 245 x p 155 x H 170 mm
Poids net de l'unité : 3.0kg
Poids brut : 3.5 kg

PUISSANT / COMPACT / ECONOMIQUE / DESIGN CONTEMPORAIN

Caractértistiques techniques:
Carbon brush motor
Ventilation forte : Vitesse de ventilation : 216 km/h
Tension d'alimentation : 220/240 V
Fréquence : 50/60 hz
Puissance : 1150 W
Niveau sonore maitrisé : 72 dba
Indice IP : IPX1
Classe : I

Caractértistiques complémentaires:
Finition : Inox peint en blanc
Design compact
Capot en inox 304
Détecteur infrarouge
Eclairage de la zone de séchage par LED
Sèche rapide en 10 à 15 secondes

Convient pour les PMR (personne à mobilité réduite):

- ➔ Doit être installer entre 0.40 et 1.30 m de hauteur pour respecter la Norme NF P 99-611 pour l'équipement des sanitaires PMR



FICHE TECHNIQUE

Usage réservé aux utilisateurs professionels



Référence	HYGCX550B	U
Désignation	SECHE-MAINS CX550	BLANC

Informations diverses

Nomenclature douanière	85163300			Pays d'origine	CN
COV	0 %	0	Gr		
TGAP	0				
DEEE	0,08				

Informations logistiques

Données logistique UVC

Poids net UVC (kg)	3,000		
Dimensions UVC (cm)	32,00	21,50	19,50
EAN13 :	3613674301723		

Données logistique carton

Poids brut carton (kg)	3,50		
Dimensions carton (cm)	45,00	33,50	42,00
EAN13 :	3613678301729		

Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	186,00		
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00	168,00
EAN13 :			

Nb UVC par carton	4	Nb carton par rang	5	Nb rang par palette	4