

KC 6000 SLIM

FICHE TECHNIQUE

CHERRY KC 6000 SLIM

LE CLAVIER CHERRY KC 6000 SLIM CONVAINC PAR UN MÉCANISME DE CISEAUX PRÉCIS, DES DIMENSIONS COMPACTES ET UN DESIGN TENDANCE MODERNE. LE CLAVIER ROBUSTE AVEC PLAQUE MÉTALLIQUE INTÉGRÉE SATISFERA ÉGALEMENT LES UTILISATEURS SOUCIEUX DU STYLE DE LEUR BUREAU.

CLAVIER AU DESIGN SUPER PLAT

Particulièrement plat, le clavier CHERRY KC 6000 SLIM permet de travailler sans se fatiguer. Le design moderne et les dimensions compactes sont une valeur ajoutée à chaque bureau.
Le mécanisme à ciseaux utilisé offre une écriture agréable et une longue durée de vie. Trois LED d'état sont directement intégrées dans les touches CAPS LOCK, NUM et SCROLL. Le CHERRY KC 6000 Slim dispose en outre de six touches supplémentaires : Verrouiller Windows, ouvrir le navigateur, baisser le volume, augmenter le volume, muet ou ouvrir la calculatrice. La plaque de métal intégrée combinée aux patins en caoutchouc anti-dérapants assure la stabilité du clavier.
Le CHERRY KC 6000 SLIM trouvera sa place sur les bureaux des utilisateurs soucieux de l'élégance de leur espace de travail.



POINTS FORTS

- Boîtier particulièrement compact et plat
- Mécanismes en ciseaux de première qualité pour une frappe parfaite
- Marquage des touches durable
- LED d'état dans les touches MAJ, NUM et DEFIL
- 6 touches supplémentaires pratiques
- Conception robuste grâce à une plaque de métal intégrée

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manuel
- Clavier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence	JK-1600FR-2
EAN	4025112088575
Disposition	FR (France)
Couleur	Noir
Dimensions and weight (without packaging)	440 mm × 130 mm × 15 mm | 680 g
Dimensions and weight (including packaging)	453 mm × 169 mm × 32 mm | 879 g
Numéro de modèle	JK-16
Garantie	2 ans de garantie légale + 1 an de garantie constructeur
Homologations du produit	– CE – cURus – FCC – BSMI – RoHS Chine – UKCA – ICES-003 (Canada)
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A

TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Hub USB	non
Éclairage	Non
Pieds réglables	oui
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille standard (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.