ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE







# MEDAR

## HAUTE VISIBILITE

## AVANTAGES

- OEKOTEX
- Bandes HV segmentées thermoadhésives
- 5 usages possibles
- Col montant doublé en polaire
- 1 poche intérieure invisible zippée
- Passant pour détecteurs sur poitrine

## COMPOSITION

- Parka externe : 100% polyester 300D Oxford avec revêtement PU
- Col : 100% polyester polaire, 280gsm
- Doublure : 100% polyester taffeta
- Blouson interne : Idem extérieur

## COLORIS DISPONIBLE / REFERENCES

- Jaune HV / Bleu Marine : 658100
- Orange HV / Bleu Marine : 658101

**658100**

| 1 RG | 2 RG | 3 RG | 4 RG |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | – | – |

## TAILLE

XS -> 5XL

## DESCRIPTION

### PARKA EXTERNE

- Parka NON matelassée de haute visibilité avec coutures étanches
- Conçue pour être au chaud et au sec tout en offrant une grande visibilité
- Fermeture centrale à glissière, double curseur sous rabat auto-agrippant
- Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives
- Capuche intégrée dans le col, réglable avec un cordon
- Col montant doublé en polaire
- Poignets réglables par velcro
- 2 poches basses
- 1 poche intérieure invisible zippée
- 1 poche intérieure fermée par velcro
- Fermeture à glissière sur la doublure pour un accès au marquage logo arrière
- Passant pour détecteurs sur poitrine

### BLOUSON INTERNE MATELASSE

- Fermeture centrale à glissière
- Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives
- Manches amovibles
- Col montant doublé en polaire

## VARIANTES COLORIS



658101

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

update : 04/2025

# MEDAR

## HAUTE VISIBILITE

## NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes

- EN ISO 13688 : Vêtements de protection – Exigences générales
- EN 343 : Vêtements de protection contre la pluie
- EN 342 : Vêtements de protection contre le froid intense
- EN ISO 20471 : Vêtements à haute visibilité



3 Etanchéité
1 Respirabilité
X Simulateur de pluie

EN343



EN342

0,337m2K/W Isolation Thermique



3 Classe du vêtement

EN ISO 20471

## CONDITIONNEMENT

Conditionné dans un emballage individuel transparent



x1



x5

## ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par un lavage à 40°C.
Le chlorage, le séchage en tambour, le repassage et le nettoyage à sec sont interdits.

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES



MERIL : 658103



MERIL : 658102

RGreen CONCEPT

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com