AS690/AS490A

Mode Mains-libres performant et blocage d'appels efficace

Plus Produits

- **Mains-libres son HSP™**
- **Affichage ultra lisible**
- **Répertoire 100 contacts**
- **Autonomie**
  Conversation : 18 h - Veille : 200 h
- **Présentation du Numéro et du Nom**
- **Blocage d'appels**

Points forts Gigaset

- Conçu et fabriqué en Allemagne
- Faible taux de retour SAV
  Réparation en France
- Packaging optimisé
  Modes ECO-DECT
- Son Haute Qualité
  Technologie brevetée Gigaset avec annulateur d'écho

gigaset.com/fr

Gigaset

AS690/AS690A

Fonctionnalités communes

Affichage

- Écran rétro-éclairé blanc : 2'' (96 x 64 pixels - 34 mm x 37 mm
- Affichage en veille
  - Date/heure
  - État de charge de la batterie
  - Notification d'appels en absence
  - Icône de l'alarme
  - Icône de la fonction répondeur
- Affichage en communication
  - Durée de communication

Clavier du combiné

- Touche de navigation 4 directions + accès direct au répertoire, à la gestion du volume, touche d'interphonie « INT »
- Rétro-éclairage du clavier
- Touche d'appel / Mains-libres illuminée lors d'appels entrants
- Clignotement de la touche « Message » lors d'appels en absence
- 12 touches numériques et 7 touches de fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
- Touche « R » gestion du double appel(1)

Acoustique du combiné

- Son HSP (High Sound Performance)
- Mode Mains-libres avec son haute qualité avec volume ajustable sur 5 niveaux
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- 20 sonneries réglables sur 5 niveaux, arrêt et crescendo
- Tonalités (acquittement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x4 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants
- Sélection possible de la sonnerie pour les appels externes/internes

Répertoire & Numérotation

- Capacité jusqu'à 100 contacts (Nom et Numéro)
- Pré-numérotation avec correction possible
- Liste des 10 derniers différents numéros composés
- Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Numéro et du Nom(1)
- Sélection des mélodies pour appels externes/internes
- Suppression de la sonnerie selon de la plage horaire
- Suppression de la sonnerie pour les appels anonymes

Journal des appels

- Notification d'appels manqués sur l'écran et sur la touche « Message »
- Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus avec affichage de l'horodatage, du nom et du numéro(1)
- Journal des 10 derniers appels émis via la touche «Envoi/ Décrocher »

Autres fonctions

- Réveil avec sélection de la mélodie
- Synchronisation de la date et de l'heure via le réseau téléphonique(1)
- Compatible avec le Repeater(2)

Répondeur (AS690A)

- Ecran de 2 x 7 pouces

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 minutes maximum
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Notification de nouveaux messages dans le journal du répondeur
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Filtrage d'appel, interception de la communication pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 155 x 49 x 34 mm / 110 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 18 h max
- Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH, 400 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids :
  - Base Gigaset AS690: 44 mm x 88 mm x 105 mm / 70 g
  - Base Gigaset AS690A : 44 mm x 126 mm x 102 mm / 152 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 39 mm x 72 mm x 76 mm / 35 g

ECO-DECT

- Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « Sans émission »(3) : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée).

Systèmes / Standards

- **Interface :** a/b (analogique)
- **Raccordement :** Réseau public / HA / PBX
- **Standards :** DECT, GAP
- **Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

	Gencod		
Référence	Noir	Blanc	
AS690			
AS690 Duo			
AS690 Trio			
AS690A Solo			
AS690A Duo			
AS690A Trio			

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatible avec le mode « sans émission »

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs typographiques et modifications techniques - Droits photo: Gigaset - RCS 449 476 258 - Version 1 - Imprimé en France - Janvier 2018