integral LED

Fiche Technique Du Produit

# RGB PLUG AND PLAY LED STRIP KITS IP20 5M 4.5W/M 30LED/M 10MM WIDTH 120 BEAM BOX PACK WITH IR CONTROLLER & BLE APP CONTROL EU PLUG INTEGRAL

ILSTRGBA169B




Effortlessly transform you room with Integral LED's Plug and Play Colour Changing Smart Bluetooth Strip Kit. This convenient package comes with 5 metres of strip with clips, a plug adapter and a remote control. It can also be controlled by bluetooth connection using the Ehome app. The ideal smart decorative lighting retail product. Advanced features available when using the app include scheduled on / off, music sync with adjustable sensitivity and multiple extra running modes.

## Details

| | |
|---|---|
| **Code de commande rapide:** | 307184 |
| **Code-Barre:** | 5055788258032 |
| **Catégorie:** | Rubans |
| **Nom de la gamme:** | Plug and Play Strip |
| **Type de produit:** | Bande de couleur |
| **Segment de marché:** | Retail indoor, Residential indoor |
| **Caractéristiques:** | Plug and Play - changement de couleur |
| **Garantie (années):** | 1 |
| **CE RoHS:** | Oui |

## Physical Data

| | |
|---|---|
| **Poids du produit (g):** | 440 |
| **Construction:** | Surface LED montée sur bande |
| **Strip Cut Points (mm):** | 100 |
| **Distance maximale d'utilisation (m):** | 5 |
| **Emplacement / Application:** | Pour une utilisation en intérieur, Décoratif |
| **Longueur du bandeau (m):** | 5 |
| **Largeur du bandeau (mm):** | 10 |

## Electrical Data

| | |
|---|---|
| **Puissance consommée par mètre (W/m):** | 4.5 |
| **Tension (V):** | 12 |
| **Watts par mètre:** | 3.1W - 6w |
| **Variation:** | Dimmable |
| **Courant électrique:** | DC |

| | |
|---|---|
| **FR:** | IEC 62031, IEC 60598-1 |
| **Certifié LVD:** | Oui |

## Light Data

| | |
|---|---|
| **Température de couleur corrélée (CCT) (K):** | RGB |
| **Nom de la température de couleur:** | RGB |
| **Angle d'éclairage:** | 120 |
| **Type de couleur:** | RGB |
| **Taille des LED:** | 5050 |
| **Type de LED:** | Composant pour montage en surface(SMD) |
| **LEDs par mètre:** | 30 |
| **Durée de vie (heures):** | 20000 |

## Environment

| | |
|---|---|
| **FR:** | IEC 62031, IEC 60598-1 |
| **Certifié LVD:** | Oui |
| **CE RoHS:** | Oui |
| **Hg 0% ( sans mercure):** | Oui |
| **Indice de Protection IP:** | IP20 |
| **Température minimale (°C):** | -20 |
| **Température maximale (°C):** | 50 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Poid du colis (g):** | 440 |
| **Longeur du colis (mm):** | 130 |
| **Largeur du colis (mm):** | 130 |
| **Epaisseur du colis (mm):** | 65 |



Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE