tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape



Information Produit

tesaflex 53988 Ruban isolant en PVC souple, certifié selon la norme IEC 60454-3-1 / 5

Description produit

Le ruban d'isolation électrique tesaflex 53988 aide efficacement les électriciens, mécaniciens et autres artisans. Le produit se caractérise par son support relativement épais, une grande souplesse et un très bon pouvoir adhésif (même sur acier et à basses températures). Le ruban d'isolation PVC convient non seulement à l'isolation et au marquage des fils, mais aussi au cerclage et aux réparations. Disponible en plusieurs couleurs (rouge, bleu, marron, noir, blanc, gris, vert, jaune et jaune-vert), il
est également employé comme ruban adhésif de marquage. Facile à utiliser, tesaflex 53988 est certifié en accord avec toutes les principales normes.

Caractéristiques

- Convient parfaitement aux applications électriques (ex: isolation ou marquage des fils et câbles)
- Certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme RoHS 2.0 et REACH
- Support épais (150 µm)
- Tension de claquage diélectrique élevée (7.000 V)
- Résistant à la chaleur jusqu'à +90° C
- Disponible en plusieurs couleurs et dimensions

Application

- Idéal pour les applications électriques, par ex. fils isolants ou de marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	PVC souple	• Epaisseur totale	150 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	240 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	25 N/cm	• Résistance en température	90 °C

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=53988

tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=53988