# TOKYO S3 SRC



FT560004I - Mise à Jour AB 04-2016

Code: **560004I**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes fonctionnelles.
- Tige cuir fleur pigmenté.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet toile. Laçage par boucles métal-liques
- fermés.
- Première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle antiperforation inox.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

## POINTURES

- 36 au 48

Grille de pointures :

| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## POIDS

- Pointure 42 : 1190g

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité montantes multi-usages.

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologué sous la référence 560004I TOKYO suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :

| | |
|---|---|
| S3 | Arrière fermé - Propriétés antistatiques.<br>Absorption d'énergie du talon.<br>Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.<br>Semelle à crampons.<br>Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N. |
| SRC | Résistance au glissement de la semelle. |

- Attestation d'examen UE de type n°0075/021/161/06/18/1193 EXT 01/06/18 délivrée le 20 juin 2018 par l'organisme notifié CTC (0075).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SRA<br>Céramique + détergent | | SRB<br>Acier + glycérine | | SRC |
| mini norme à plat ≥ 0,32 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat ≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 | |
| 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.20 | SRC |

Groupe RG
bien conseillé, mieux protégé
Parc des Lumières - 817 rue Nicéphore Niepce - 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 72 23 24 30 - Fax : 04 72 23 71 99 - www.groupe-rg.com