LAUSANNE 5 S2 SRC



FT586001I- Mise à Jour AB 04-2016

Code: **586001I**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type mocassin.
- Tige microfibre lavable.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par bande élastique sous protection étanche.
- Doublure respirante alvéolée.
- Première de propreté ergonomique.
- Embout de sécurité acier 200 joules.
- Semelage PU2D antidérapant, souple et léger.

POINTURES

- 36 au 48

Grille de pointures :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse mocassin pour utilisation en agro-alimentaire, restauration collective, laboratoire et productions pharmaceutiques.

POIDS

- Pointure 42 : 890g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologué sous la référence LAUSANNE 5 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :

S2	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation d'examen UE de type n°0075/021/161/06/18/1192 délivrée le 20 juin 2018 par l'organisme notifié CTC (075).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.30	0.18	0.14	SRC

Groupe RG
bien conseillé, mieux protégé
Parc des Lumières - 817 rue Nicéphore Niepce - 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 72 23 24 30 - Fax : 04 72 23 71 99 - www.groupe-rg.com