

DST-Mini XT 810, Mini Docking Station USB-C pour Laptop pour un écran 8K ou deux écrans 4K60 et charge 100W

No.: 43392

8K DP / HDMI®, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 2, Gigabit Ethernet, (micro)SD, Audio

Description

- Connecte un écran HDMI® et/ou DisplayPort, des périphériques USB et l'alimentation à l'aide d'un seul câble connecté à votre laptop.
- Prise en charge 8K 30Hz pour un seul écran ou 4K 60Hz pour deux écrans (MST)*.
- Hub USB 3 ports SuperSpeed 10Gbit/s intégré (2 x Type A, 1 x Type C)
- Compatible USB Power Delivery jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

La DST-Mini XT 810 est une solution multifonctionnelle haute performance pour connecter des ordinateurs portables, des tablettes ou des téléphones mobiles à une gamme d'interfaces, notamment un écran DisplayPort ou HDMI® 8K30Hz ou deux écrans simultanément en 4K 60Hz*, à l'aide d'un seul câble. Elle prend également en charge les résolutions vidéo de 4K 120Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le montage vidéo haute résolution ou le streaming de jeux.

Cette station d'accueil offre toute une série de ports performants pour connecter vos appareils à votre flux de travail. Grâce à l'USB SuperSpeed et à l'Ethernet, vous bénéficiez d'une expérience ultra-rapide et améliorez votre productivité. Les lecteurs de cartes (SD et Micro-SD) vous permettent d'étendre votre capacité de stockage au-delà de celle de votre appareil. Grâce à un seul câble USB-C, connectez-vous à plusieurs ports USB SuperSpeed 10Gbit/s de type A ou de type C, à une prise casque combinée de 3,5mm, à Gigabit Ethernet, à des emplacements pour cartes (Micro-) SD, à DisplayPort et à HDMI®.

La station d'accueil prend également en charge la fonction Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W pour recharger la batterie de l'ordinateur portable. L'alimentation n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément. **

Cette station d'accueil pour ordinateur est compatible avec les ordinateurs dotés d'un port USB de type C prenant en charge le mode alternatif DisplayPort 1.4, c'est-à-dire USB4 ou USB 3.2, ainsi que les périphériques hôtes Thunderbolt 3 ou TB4. Le DST-Mini XT 801 est dotée d'un élégant boîtier en aluminium et est conçu de manière optimale pour y placer l'ordinateur portable, avec des patins en caoutchouc en haut et en bas pour assurer un maintien sûr. Il est conçu pour améliorer l'ergonomie et contribuer à la dissipation de la chaleur des ordinateurs portables en créant plus d'espace pour le fonctionnement des ventilateurs.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l_habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des

marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Veuillez noter que MacOs ne prend pas en charge MST.
** Veuillez noter que la station d'accueil a besoin de 15W pour son propre fonctionnement.

Détails techniques

Spécifications

Interface: USB Type C vers 1x HDMI® / 1x DP/ 2x USB Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 1x SD / 1x microSD / 1x 3.5mm Audio (combo)
Bande passante prise en charge: HDMI® 2.1 avec 48Gbps, DP 1.4a avec 32.4Gbps, USB 3.2 / 3.1 avec 10 Gbit/s, Gigabit LAN10/100/1000 Mbps
Résolution maximale en entrée: 8K 7680x4320 30Hz
Résolution maximale en sortie:
un écran: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
deux écrans: 3840x2160 60Hz (chacun)
Chipset: VMM6210, VL822, GL3510, GL3224, RTL8153B, ALC4032, VL102
Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 prenant en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode; Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
Prise en charge HDCP: HDCP 1.4 & 2.2
Audio: Taux d'échantillonnage 192kHz/24bit
Ports audio dédiés: 1x port audio combo 3.5mm
Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, MST pour Windows, Chargement de la batterie 1.2 (uniquement port USB 3.2 Gen 2 Type C), permet la lecture simultanée de cartes, prise en charge PXE (Preboot Execution Environment) et Wake on LAN (WOL), Prend en charge la fonction MAC Address pass through (cette fonction dépend de la compatibilité du matériel utilisé dans chaque installation)

Connecteurs

Entrées: 1x USB Type C (mâle)
Sorties: 1x HDMI® (femelle), 1x DisplayPort (femelle), 1x RJ45 (femelle), 2x USB Type A (femelle), 2x USB Type C (femelle), 1x SD (femelle), 1x microSD (femelle), 1x 3.5mm Audio (femelle)
Alimentation: 1 x port PD USB Type C (femelle)

Propriétés Physiques

Dimensions LxlxH: 270x45x16mm (10.63x1.77x0.63in)
Longueur du câble fixe : 360mm (14.17in)
Matériau du boitier: Aluminium
Poids net: 0.23kg (0.51lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Humidité relative: 0% - 85% RH (sans condensation)
Puissance: 15W
Couleur: gris anthracite

Divers

Type d'emballage: emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 365x93x35mm (14.37x3.66x1.38in)
Poids brut: 0.37kg (0.82lb)
Garantie (années): 2
Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

Mini Docking Station pour Laptop USB-C
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43392
EAN: 4002888433921

© LINDY 2024