GLE

Gants Latex isolants



NORME

EN 60903 / CEI 60903

UTILISATION

• Isolation des mains selon la classe et fonction de la tension nominale du réseau
• À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique

CARACTÉRISTIQUES

Gants latex naturel beige, isolants, bords tranchés

PLUS PRODUIT

• Large gamme de tailles couvrant, selon les classes, les tailles de 6 à 12
• La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait
• La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

SIBILLE FACTORY
LA SÉCURITÉ DE L'ÉLECTRICIEN

SIBILLE FACTORY
ZI Les Charmes d'Amont
Rue de Madrid, 39500 TAVAUX
Tél : 03 84 82 92 22
E-mail : adv@sibillefactory.com
Web : www.sibillefactory.com

Division ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Référence	Désignation	Classe	Tension max d'utilisation	Longueur (cm)	Tailles disponibles	Catégories
GLE36 00	Gants Latex isolants classe 00	00	500 V AC	36	6-12	AZC
GLE36 0	Gants Latex isolants classe 0	0	1 000 V AC	36	6-12	AZC*
GLE36 1	Gants Latex isolants classe 1	1	7 500 V AC	36	7-12	RC
GLE36 2	Gants Latex isolants classe 2	2	17 000 V AC	36	7-12	RC
GLE41 4	Gants Latex isolants classe 4	4	36 000 V AC	41	8-12	RC

LÉGENDE

Compléter la référence avec la taille souhaitée *RC disponible a la demande

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

SIBILLE FACTORY
LA SÉCURITÉ DE L'ÉLECTRICIEN

SIBILLE FACTORY
ZI Les Charmes d'Amont
Rue de Madrid, 39500 TAVAUX
Tél : 03 84 82 92 22
E-mail : adv@sibillefactory.com
Web : www.sibillefactory.com

Division ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS