Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne devrait pas non plus.



Imprimante couleur C320



Imprimante couleur multifonctions C325

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À :)		
Vitesse en mode recto[1] – 8,5 x 11/A4 Couleur, noir et blanc	35/33 ppm	
Vitesse recto verso[1] – 8,5 x 11/A4 Couleur, noir et blanc	17,5/17 ipm	
Volume mensuel[2] (jusqu'à :) Pages par mois	65 000	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à :) Pages par mois	6 000	
Processeur/Mémoire Fréquence d'horloge/ cœurs Mémoire	Double cœur 1 GHz RAM 1 Go, 8 Go eMMC	1,2 GHz quadricœur 2 Go de RAM, 8 Go eMMC
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (port A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB haut débit (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet en gigabits, sans fil 802.11 b/g/n	
Technologie d'imagerie	Laser couleur	
IMPRESSION ET COPIE		
Résolution d'impression (jusqu'à :)	1 200 x 1 200 ppp, Qualité couleur 4 800	
Résolution de copie (jusqu'à :)	S.O.	600 x 600 ppp
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que :)	7,6 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc	7,5 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que :)	S.O.	7,1 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, émulation PDF v1.7, HTML, image directe	
Caractéristiques d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état des magasins et des toners, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart	

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD		
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Numérisation mobile	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Oui	
Connectivité cloud	Oui (via l'Appliation Xerox® Print and Scan Experience)	
NUMÉRISATION		
Destinations	S.O.	Courrier électronique, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Application Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), PDF sécurisé, XPS
TÉLÉCOPIE		
Fonctions standard	S.O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION		
Délai de sortie de la première impression – couleur (aussi rapide que :)	7,6 secondes	7,5 secondes
Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (aussi rapide que :)	7,1 secondes	7,2 secondes
Résolution (jusqu'à :)	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800	
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, émulation PDF v1.7, HTML, image directe	
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord ; Copie : 3 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	Formats de fichiers : Formats Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Options disponibles de configuration des impressions à partir de l'USB ; source de supports papier, impression de pages vierges, assemblage, impression recto verso, orientation de l'économiseur de papier, feuilles de séparation, économiseur de papier, commande de l'économiseur de papier	
Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft avec l'application d'aide à l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse www.support.xerox.com.	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour	
Polices	PCL6 94 polices dimensionnables, 2 bitmap Émulation PS, 163 polices dimensionnables	
CARACTÉRISTIQUES DE COPIE		
Délai de sortie de la première copie – couleur (aussi rapide que :)	S.O.	7,1 secondes
Délai de sortie de la première copie – noir et blanc (aussi rapide que :)	S.O.	6,8 secondes
Vitesse recto (jusqu'à :)	S.O.	35/33 ppm au format 8,5 x 11/A4
Vitesse recto verso (jusqu'à :)	S.O.	17/17 ipm 8,5 x 11/A4
Faces (entrée:sortie)	S.O.	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantité	S.O.	1 à 9 999
Simultanéité	S.O.	Oui (copie pendant l'impression)
Fonctions de copie	S.O.	Format copie depuis ; format copie vers ; échelle de 25 à 400 % ; obscurité/ luminosité ; faces 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 ; recto verso ; assemblage ; spécimen de copie ; **Type de contenu** – texte, texte/photo, photo, graphiques ; **Source de contenu** – laser noir et blanc, laser couleur, jet d'encre, photo/film, magazine, journal, presse, autre ; création de raccourcis ; couleur **Options avancées** Configuration du papier ; imagerie avancée, centrage automatique, suppression du fond, contraste, image miroir, image inversée, numérisation bord à bord, détail des ombres, définition, balance des couleurs, suppression des couleurs ; création de cahiers ; configuration des pages de couverture ; création de travaux personnalisés ; effacement des bords ; en-tête/pied de page ; décalage image ; superposition ; **Nombre de pages par face** – 2 pages par face, 4 pages par face ; **Feuilles de séparation** – entre les pages, entre les copies, entre les travaux

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION		
Technologie	S.O.	Scanner à plat couleur avec chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, capteur d'image de contact (CIS)
Capacité	S.O.	Chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m², couleur/noir et blanc
Simultanéité	S.O.	Oui (numérisation pendant l'impression)
Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :)	S.O.	30/28 ipm recto 8,5 x 11/A4, 40/38 ipm recto verso 8,5 x 11/A4
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :)	S.O.	40/38 ipm recto 8,5 x 11/A4, 50/47 ipm recto verso 8,5 x 11/A4
Résolution	S.O.	600 x 600 ppp
Résolution (utilitaires logiciels) (ppp)	S.O.	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Surface maximale de numérisation (chargeur automatique de documents) (en pouces)	S.O.	8,5 x 14 po
Surface maximale de numérisation (chargeur automatique de documents) (en mm)	S.O.	216 x 356 mm
Surface maximale de numérisation (glace d'exposition) (en pouces)	S.O.	8,5 x 14 pouces
Surface maximale de numérisation (glace d'exposition) (en mm)	S.O.	216 x 356 mm
Grammage papier (chargeur automatique de documents)	S.O.	52 à 120 g/m²
Protocole d'archivage réseau	S.O.	FTP, SFTP, SMB, USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Application Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), XPS
Compatibilité des pilotes de scanner	S.O.	TWAIN, WIA, ICA
Options de compression de fichiers numérisés	S.O.	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bits – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinations de numérisation prises en charge	S.O.	Courrier électronique, clé USB à l'avant, ordinateur connecté à FTP, LDSS, réseau ou USB, dossier réseau Windows
CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE		
Vitesse de télécopie	S.O.	33,6 Kbits/s
Mémoire	S.O.	18 Mo
Résolution (ppp)	S.O.	Envoi standard noir et blanc 200 x 100, 200 x 100, réception 204 x 98 Envoi noir et blanc fin 200 x 200, 200 x 200, réception 204 x 196 Envoi noir et blanc superfin 300 x 300, 300 x 300, réception 204 x 391 Envoi noir et blanc ultrafin 600 x 600, 600 x 600, 400 x 400, réception 408 x 391 Envoi couleur fin 200 x 200, réception 200 x 200 Envoi superfin couleur 300 x 300, 300 x 300, réception 400 x 400
Fonctions de télécopie	S.O.	Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de transfert de télécopie	S.O.	Télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
ADMINISTRATION SYSTÈME		
Administration système	**Appli Xerox® Easy Assist**, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox®	
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui	
ACCESSIBILITÉ		
Accessibilité	S.O.	Guide vocal disponible avec possibilité de réduire le bruit de fond via des écouteurs branchés dans la prise casque
SÉCURITÉ		
Protocoles/fonctions de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation du mot de passe sécurisé, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog	
SÉCURITÉ WI-FI		
Méthodes d'authentification et de chiffrement	802.11 b/g/n/ac, mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA personnel AES PSK, WPA2-personnel, prise en charge de WPA3, 802.1x ; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP	

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
GESTION DU PAPIER		
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE		
Type de chargeur automatique de documents	S.O.	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage
Capacité (jusqu'à :)	S.O.	50 feuilles de 75 g/m² ; les capacités varient en fonction des différents grammages
Format papier minimum (pouces)	S.O.	4,1 x 5,8 po
Format papier minimum (mm)	S.O.	105 x 148 mm
Format papier maximum (pouces)	S.O.	8,5 x 14 po
Format papier maximum (mm)	S.O.	216 x 356 mm
Grammages minimum à maximum des supports	S.O.	52 à 120 g/m²
GLACE D'EXPOSITION		
Format papier maximum (pouces)	S.O.	8,5 x 14 po
Format papier maximum (mm)	S.O.	216 x 356 mm
FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE		
Standard/en option	Standard	
Capacité[3]	1 feuille de 75 g/m²	
Format papier minimum (pouces)	3 x 5 po	
Format papier minimum (mm)	76 x 127 mm	
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 po	
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammage papier minimum à maximum	60 à 216 g/m² (recto)/60 à 105 g/m² (recto verso)	
Types de papiers pris en charge	Papier léger, Standard, Papier épais, Carte, Enveloppes, Étiquettes	
BAC PRINCIPAL		
Standard/en option	Standard	
Capacité (jusqu'à :)[3]	250 feuilles de 75 g/m²	
Format papier minimum (pouces)	3,9 x 5,8 po	
Format papier minimum (mm)	98 x 148 mm	
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 po	
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammage papier minimum à maximum	60 à 216 g/m² (recto)/60 à 105 g/m² (recto verso)	
Types de papiers pris en charge	Papier léger, Standard, Papier épais, Carte, Enveloppes, Étiquettes	

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
GESTION DU PAPIER (SUITE)		
MAGASIN 550+100 FEUILLES EN OPTION (AVEC CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES)		
MAGASIN 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL 100 FEUILLES		
Standard/en option	En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles	
Capacité (jusqu'à :)[3]	100 feuilles de 75 g/m²	
Format papier minimum (pouces)	3 x 5 po	
Format papier minimum (mm)	76 x 127 mm	
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 po	
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammage papier minimum à maximum	60 à 176 g/m² (recto)/60 à 105 g/m² (recto verso)	
Types de papiers pris en charge	Papier léger, Standard, Papier épais, Étiquettes, Carte, Enveloppes	
MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – MAGASIN DE 550 FEUILLES		
Standard/en option	En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles	
Capacité (jusqu'à :)[3]	550 feuilles de 75 g/m²	
Format papier minimum (pouces)	5,8 x 8,3 po	
Format papier minimum (mm)	148 x 210 mm	
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 po	
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammage papier minimum à maximum	60 à 176 g/m² (recto)/60 à 105 g/m² (recto verso)	
Types de papiers pris en charge	Papier léger, Standard, Papier épais, Étiquettes, Carte	
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE		
Capacité d'alimentation standard[3]	251	
Capacité d'alimentation maximale[3]	901	
CAPACITÉ DE SORTIE		
Capacité de sortie	170	200

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX C325
FICHE TECHNIQUE DU PÉRIPHÉRIQUE		
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A	
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 587 W ; recto verso : 402 W	Recto : 574 W ; recto verso : 383 W
Consommation électrique typique (kWh)	0,52	0,51
Mode En attente	21,3 W	25,5 W
Mode Veille	1 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes)	1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes)
Préchauffage à partir du mode veille prolongée	65 secondes	65 secondes
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	15 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore en fonctionnement	6,5 B(A) ou moins	6,9 B(A) ou moins
En attente	3,1 B(A) ou moins	3,1 B(A) ou moins
Niveaux de pression sonore en fonctionnement	51 db(A) ou moins	54 db(A) ou moins
En attente	14 db(A) ou moins	14 db(A) ou moins
DIMENSIONS ET POIDS		
Moteur de la C320/C325 (sans emballage)	Largeur : 455 mm/17,9 po Profondeur : 423 mm/16,6 po Hauteur : 318 mm/12,5 po Poids : 20,6 kg/45 lb	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb
Magasin de 550 + 100 feuilles (sans emballage)	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb
Support de l'imprimante (sans emballage)	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Moteur de la C320/C325 (avec emballage)	Largeur : 495 mm/19,5 po Profondeur : 595 mm/23,4 po Hauteur : 402 mm/15,8 po Poids : 23,9 kg/52,5 lb	Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb
Magasin de 550 + 100 feuilles (avec emballage)	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb
Support de l'imprimante (avec emballage)	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION		
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.		
Dessus	57,2 cm/22,5 po	79,6 cm/31,3 po
Arrière	10,2 cm/4 po	10,2 cm/4 po
Gauche	7,2 cm/3 po	7,2 cm/3 po
Droite	30,5 cm/12 po	30,5 cm/12 po
Devant	50,8 cm/20 po	50,8 cm/20 po

Imprimante couleur C320 de Xerox® et imprimante couleur multifonctions C325 de Xerox®

CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page **xerox.com/OfficeCertifications**	
CONTENU DE LA BOÎTE		
Tous les éléments contenus dans la boîte	C320 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide d'utilisation rapide CD-ROM logiciel et documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000[4] ; Cartouche noire : Capacité de 1 500 impressions[4]	Imprimante couleur multifonctions C325 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide CD-ROM Logiciel et documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000[4] ; Cartouche noire : Capacité de 1 500 impressions[4]

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner Noir authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (2 200 pages)[4]	006R04823	006R04827
Cartouche de toner Cyan authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages)[4]	006R04820	006R04824
Cartouche de toner Magenta authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/ multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages)[4]	006R04821	006R04825
Cartouche de toner Jaune authentique Xerox de capacité standard, imprimante couleur/ multifonctions C320/C325 de Xerox® (1 800 pages)[4]	006R04822	006R04826
Cartouche de toner Noir authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 deXerox® (8 000 pages)[4]	006R04831	006R04835
Cartouche de toner Cyan authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages)[4]	006R04828	006R04832
Cartouche de toner Magenta authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/ multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages)[4]	006R04829	006R04833
Cartouche de toner Jaune authentique Xerox de grande capacité, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (5 500 pages)[4]	006R04830	006R04834
Bac à déchets authentique Xerox, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (30 000 pages)[5]	008R13325	008R13325
Kit d'imagerie Noir authentique Xerox, imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® (125 000 pages)[6]	013R00700	013R00700
Kit d'imagerie couleur et noir Xerox authentique (CMYK), imprimante couleur/multifonctions C320/C325 de Xerox® Imprimante (125 000 pages)[6]	013R00701	013R00701
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Support d'imprimante	097S05244	

* Amérique du Nord (NA) : USA, Canada
Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

[1] Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.
[2] Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
[3] La capacité papier s'entend pour un support de 75 gsm/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.
[4] Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image et la zone de couverture.
[5] Le rendement du bac à déchets varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.
[6] Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un tirage de 5 pages de format 8,5 x 11/A4 départ grand côté, constitué à 35 % de couleur et à 65 % de noir et blanc.

Pour en savoir plus, visitez **https://www.support.xerox.com/fr-fr**.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et CentreWare® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 07/24 TSK-5633 BR40089 C32SS-01FA