



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT

GAMMES

TECHNOLOGIES

RK20056 LAMAR S1PS FO SR ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
Compotoe
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES 35-48
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 1,050



RED SMART



Save & Flex plus

wingtex

Compotoe

METAL FREE 100%

Natural CONFORT 11



DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de sécurité confortables avec tige en **Mesh ultra respirant** et croûte velours souple. **Doublure interne à tunnel d'air** WingTex ultra respirant.

Chaussures de sécurité basse avec un **embout en composite** et insert anti-perforation Save & Flex Plus totalement « **Sans Métal** » pour une sécurité maximale des orteils et de la plante du pied.

Sur-**embout renforcé en polyuréthane** pour une meilleure durabilité de la chaussure.

Chaussures de sécurité femme et homme qui garantissent un confort prolongé grâce à la **semelle anatomique** New ErgoDry, lavable et respirante, aux propriétés antibactériennes, anti-abrasives et antidérapantes.

Chaussures de sécurité avec **semelle antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et anti-abrasion**, idéales pour : l'industrie mécanique, l'automobile, la logistique et le transport, les industries papetières, les artisans, les électriciens, les charpentiers, les magasiniers.

EMBOUT "Compotoe"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm

Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELE "Save & Flex Plus"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Eau transmise après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

Résistance à l'abrasion cycles SEC

Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³

Résistance à la flexion mm

Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm

Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)

Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

< 10⁹ Ω

≤ 30%

≤ 0,2 gr

≥ 0,8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25.600 cycles

12.800 cycles

≥ 400 cycles

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0,31

≥ 0,36

≥ 0,19

≥ 0,22

20345:2022

19,0

21,5

Conforme

Conforme

N.A.

N.A.

23,0

184,5

23,7

189,7

Conforme

Conforme

Aucun dommage

114

0,6

3,6

0,9

29

0,49

0,47

0,45

0,43

OBTENUE