OSLO 2 S3 CI SRC





FT582001A- Mise à Jour AB 12-2013

Code: **582001A**

DESCRIPTION

- Demi bottes de sécurité cuir doublée fourrure chaude.
- Tige cuir croupon hydrofuge lisse avec renfort stark à l'arrière pour déchausser plus facilement.
- Renfort pour protection des malléoles et haut de tige matelassé.
- Doublure fourrure chaude molletonnée.
- Première de propreté fourrée.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle anti perforation acier.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURE

- 36 au 48

UTILISATION

- Demi bottes de sécurité cuir, fourrée et protégeant du froid, multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

POIDS

- Pointure 42 : 1680g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 582001A OSLO 2 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
  - CI Isolation contre le froid.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type 0161/20706/13 du 31 octobre 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.49	0.48	0.20	0.17	SRC

groupe RG
38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com