D-Link DGS-1210-10MP Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir, Gris



Marque : D-Link **Code produit:** DGS-1210-10MP/E

Nom du produit : DGS-1210-10MP

8x 10/100/1000BASE-T PoE RJ-45, 2x 100/1000 Mbps SFP, 20 Gbps, 14.88 Mpps, 8K MAC, 330 x 180 x 44 mm
D-Link DGS-1210-10MP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Nombre de modules SFP installés: 2. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés *	2

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G *	✘
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Semi-duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support VLAN	✔
Nombre de VLANs	256

Sécurité	
Filtrage IGMP	✔
Protection en boucle	✔

Design	
Couleur du produit	Noir, Gris
Voyants	✔

représentation / réalisation	
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Temps moyen entre pannes	1274005 h

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	9,4 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	130 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	507,23 BTU/h

Transmition des données	
Capacité de commutation *	20 Gbit/s
Taux de transfert	14,88 Mpps
Répertoire MAC *	8000 entrées
Route statique	✔
Nombre de routes statiques	256
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	10000
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo

Poids et dimensions	
Largeur	330 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm
Poids	1,77 kg

Durabilité	
Conformité à la durabilité	✔

Certificat	
Certificats de conformité	BSMI, CB, CCC, cUL

790069467714

0790069467714

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date