

Câble HDMI® High Speed 5m, GRS

No.: 37413

HDMI® mâle à mâle

Description

- Fabriqué à partir de 50% de cuivre recyclé et de 100 % de TPE recyclé
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Câble à triple blindage, cuivre 28AWG
- Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie de 10 ans

Le câble HDMI® Lindy certifié GRS a été conçu dans une optique de développement durable, incorporant jusqu'à 50% de cuivre recyclé et une gaine entièrement fabriquée à partir de matériaux TPE recyclés. Certifié conforme aux normes rigoureuses du Global Recycled Standard (GRS), ce câble garantit des performances élevées tout en soutenant une fabrication respectueuse de l'environnement.

Le câble est triplement blindé avec du cuivre nu 28AWG pour des performances supérieures, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy GRS HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 30 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy GRS HDMI® est disponible en longueurs de 1 à 5m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI® Type A Mâle
- Connecteur B: HDMI® Type A Mâle
- Matériau du boîtier: TPE (Elastomère Thermoplastique)
- Placage du connecteur: Placage or
- Construction de la broche: Alliage de cuivre
- Placage de la broche: Placage d'or
- Dimensions (approx.) LxPxH: 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.40 x 0.41in)

Construction du câble

- Longueur: 5m (16.44ft)
- Norme: HDMI® High Speed

- Couleur: Noir
- Type de câble: Rond
- Diamètre de la gaine: 7mm (0.27in)
- Matériau de la gaine: TPE (Elastomère Thermoplastique)
- Matériau du conducteur: Cuivre
- Calibre du conducteur: 28AWG
- Blindage: Etamage
- Tresse de blindage: Aluminium-Mylar

Caractéristiques techniques

- Largeur de bande prise en charge: 18 Gbps
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale:
  - 300kHz-825MHz <5dB
  - 825MHz-2.475GHz <5dB
  - 2,475GHz-4,125GHz <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Rayon minimum de la bande: 48mm (1.89in)
- Température de fonctionnement: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
- Température de stockage: -10°C - 85°C (14°F - 185°F)
- Approuvé par l'ATC: Oui

Divers

- Type d'emballage: Polybag
- Garantie (années): 10
- Conformité du produit: RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations sur les achats

- No: 37413
- EAN: 4002888374132

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 37410 - 1m (3.28ft)
- 37411 - 2m (6.56ft)
- 37412 - 3m (9.84ft)
- 37413 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2026