D-Link DGS-1210-28MP/E commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir, Gris



Marque : D-Link **Code produit:** DGS-1210-28MP/E

Nom du produit : DGS-1210-28MP/E

D-Link DGS-1210-28MP/E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Classification du trafic	✔
Support MIB	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Connecteur de fibre optique	SFP
Port de console	RJ-45

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Routage IP	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Limitation du débit	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
Négociation automatique	✔
Support VLAN	✔
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN

Sécurité	
Filtrage IGMP	✔
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
Support SSH/SSL	✔
Protection en boucle	✔
Filtrage/protection BPDU	✔
Liaison de port IP-MAC	✔
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1, MLD v2

Design	
Grille de montage *	✔
Format	1U
Couleur du produit	Noir, Gris
Voyants	Activité, Échec ventilateur, Liaison, Énergie, Vitesse
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Compatibilité électromagnétique	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC

représentation / réalisation	
Type de mémoire	DDR3-SDRAM
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Niveau sonore	52,4 dB

Puissance	
Source d'alimentation *	AC/DC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	27,49 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Réseau	
Nombre de VLANs	4094

Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X

Transmition des données	
Capacité de commutation *	56 Gbit/s
Taux de transfert	41,7 Mpps
Répertoire MAC *	16000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Nombre de files	8
Nombre de routes statiques	32
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo

Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Règles de listes de contrôle d'accès	256

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	850,58 BTU/h

Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,86 kg

Certificat	
Certification	IEC61000-4-5, RoHS

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990



0790069467776



790069467776



5704174940395

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date