D-Link

# D-Link DWL-8620AP point d'accès réseaux locaux sans fil 2533 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)





**Marque :** D-Link

**Code produit:** DWL-8620AP

**Nom du produit :** DWL-8620AP

D-Link DWL-8620AP. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2533 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 24,24 W

| Caractéristiques | |
|---|---|
| 2,4 GHz * | ✔ |
| 5 GHz * | ✔ |
| Débit de transfert des données maximum * | 2533 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Sélection automatique du canal | ✔ |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✔ |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | ✔ |
| Itinérance rapide | ✔ |
| Direction de la bande | ✔ |
| Airtime Fairness (ATF) | ✔ |
| Qualité de service (QoS) | ✔ |

| Sécurité | |
|---|---|
| Algorithme de sécurité soutenu * | AES, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Filtrage d'adresse MAC | ✔ |
| Nombre de prises en charge de SSID | 32 |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | ✔ |

| Protocoles | |
|---|---|
| Protocoles de gestion | SNMP v1/v2c/v3 |

| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | ✔ |

| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) * | 2 |
| Entrée DC | ✔ |

| Antenne | |
|---|---|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |

| Détails techniques | |
|---|---|
| Longueur du carton d'expédition | 44,9 cm |
| Largeur du carton d'expédition | 31,2 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 32,8 cm |
| Poids net du colis d'expédition | 7,33 kg |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 5 pièce(s) |
| Poids brut de palette (air) | 222,3 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (air) | 24 pièce(s) |
| Quantité par palette (air) | 120 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 110 cm |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 144,7 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 272 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette (mer) | 30 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 150 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (mer) | 177,5 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 8,2 kg |

| Certificat | |
|---|---|
| Certification | CE |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur | 47 mm |
| Poids | 790 g |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 295 mm |
| Profondeur du colis | 296 mm |
| Hauteur du colis | 94 mm |
| Poids du paquet | 1,47 kg |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Guide de démarrage rapide | ✔ |

| Puissance | |
|---|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✔ |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Consommation (max) | 24,24 W |

| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit * | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |

| Antenne | |
|---|---|
| Type d'antenne * | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Quantité d'antenne | 2 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 40% |
| Température d'opération | -20 - 65 °C |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |

| Données logistiques | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |



0790069441400



790069441400



0790069441219



790069441219

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date