D-Link DXS-3400-24TC commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir



Marque : D-Link

Code produit: DXS-3400-24TC

Nom du produit : DXS-3400-24TC



D-Link DXS-3400-24TC. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 20, Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 48000 entrées, Capacité de commutation: 480 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Inspection ARP	✔
Journal des événements du système	✔
Support MIB	RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188,RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	20

Design	
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Compatibilité électromagnétique	CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

représentation / réalisation	
Empilage physique (unités)	4
Empilage virtuel (unités)	32
Intégré dans le processeur	✔

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	2 A
Consommation (max)	159,8 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✘

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	557,94 BTU/h

Poids et dimensions	
Largeur	441 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur	44 mm
Poids	6,65 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	527 mm
Profondeur du colis	575 mm
Hauteur du colis	145 mm
Poids du paquet	9,23 kg

Connectivité	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Combo SFP	4
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Connecteur de fibre optique	SFP+
Port de console	RJ-45
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✔
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✔
Support VLAN	✔
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs	4094

Transmition des données	
Capacité de commutation *	480 Gbit/s
Taux de transfert	357,12 Mpps
Répertoire MAC *	48000 entrées
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	12000
Mémoire cache de paquet	4 Mo

Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Filtrage IGMP	✔
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Support SSH/SSL	✔
Protection en boucle	✔
Filtrage/protection BPDU	✔
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1, MLD v2

Design	
Grille de montage *	✔
Empilable *	✔

Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	17,8 cm
Largeur du carton d'expédition	54,5 cm
Longueur du carton d'expédition	59,5 cm
Poids net du colis d'expédition	7,53 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	1 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	313,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	28 pièce(s)
Quantité par palette (air)	28 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	138,1 cm
Poids brut de palette (mer)	313,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	28 pièce(s)
Produits par palette (mer)	28 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	138,1 cm
Poids brut du casier d’expédition (interne)	10,6 kg

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990



0790069423611



790069423611

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date