

Câble HDMI® High Speed 2m, GRS

No.: 37411

HDMI® mâle à mâle

Description

- Fabriqué à partir de 50 % de cuivre recyclé et de 100 % de TPE recyclé
- Supporte les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Câble à triple blindage, cuivre 30AWG
- Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garantie de 10 ans

Le câble HDMI® Lindy certifié GRS a été conçu dans une optique de développement durable, incorporant jusqu'à 50% de cuivre recyclé et une gaine entièrement fabriquée à partir de matériaux TPE recyclés. Certifié conforme aux normes rigoureuses du Global Recycled Standard (GRS), ce câble garantit des performances élevées tout en soutenant une fabrication respectueuse de l'environnement.

Le câble est triplement blindé avec du cuivre nu 30AWG pour des performances supérieures, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy GRS HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 30 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy GRS HDMI® est disponible en longueurs de 1 à 5m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI® Type A Mâle
- Connecteur B: HDMI® Type A Mâle
- Matériau du boîtier: TPE (Elastomère Thermoplastique)
- Placage du connecteur: Placage or
- Construction de la broche: Alliage de cuivre
- Placage de la broche: Placage d'or
- Dimensions (approx.) LxPxH: 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.40 x 0.41in)

Construction du câble

- Longueur: 2m (6.56ft)

Norme: HDMI® High Speed
Couleur: Noir
Type de câble: Rond
Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
Matériau de la gaine: TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau du conducteur: Cuivre
Calibre du conducteur: 30AWG
Blindage: Etamage
Blindage par tresse: Aluminium-Mylar

Caractéristiques techniques

Largeur de bande prise en charge: 18 Gbps
Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale:
300kHz-825MHz <5dB
825MHz-2.475GHz <5dB
2,475GHz-4,125GHz <12dB
4.125GHz-5.1GHz <20dB
Rayon minimum de la bande: 48mm (1.89in)
Température de fonctionnement: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
Température de stockage: -10°C - 85°C (14°F - 185°F)
Approuvé par l'ATC: Oui

Divers

Type d'emballage: Polybag
Garantie (années): 10
Conformité du produit: RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations sur les achats

No: 37411
EAN: 4002888374118

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

37410 - 1m (3.28ft)
37411 - 2m (6.56ft)
37412 - 3m (9.84ft)
37413 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2026