D-Link DMS-1250-10S/E commutateur réseau Géré 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Noir

Marque : D-Link

Code produit: DMS-1250-10S/E

Nom du produit : DMS-1250-10S/E



D-Link DMS-1250-10S/E. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 80 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Grille de montage



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Inspection ARP	✔
Support MIB	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	8
Quantité de ports Combo SFP	2

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Soutien 10G *	✔
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,1200 Mbit/s
Support VLAN	✔
Nombre de VLANs	4094

Transmition des données	
Capacité de commutation *	80 Gbit/s
Taux de transfert	59,53 Mpps
Répertoire MAC *	16000 entrées

Sécurité	
Entrées IPv6 de Liste de contrôle d'accès (ACL)	384
Filtrage IGMP	✔
Entrées IGMP	256
Protection en boucle	✔
Protection par mot de passe	✔
Type d'authentification	RADIUS

Design	
Grille de montage *	✔
Couleur du produit	Noir
Bouton de réinitialisation	✔
Voyants	✔

représentation / réalisation	
Type de mémoire	DRAM
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Sans ventilateur	✔

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	13,58 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✘

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C

Transmition des données	
Enregistrement-et-réémission	✔
Route statique	✔
Nombre de routes statiques	128
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	12000

Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Entrées IPv4 de Liste de contrôle d'accès (ACL)	768

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Largeur	330 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	44 mm
Poids	1,88 kg

Contenu de l'emballage	
Guide de démarrage rapide	✔

Certificat	
Certification	CB, UL, BSMI, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI, RCM



0790069473678



790069473678

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date