Lenovo ThinkVision E65 LFD écran plat de PC 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir



Marque : Lenovo

Famille de produit: ThinkVision

Code produit: 64ACGAT1EK

Nom du produit : ThinkVision E65 LFD



64.5", 3840 x 2160 DLED VA, 60Hz, 16:9, 400cd/m², 178° / 178°, USB PD (96W)
Lenovo ThinkVision E65 LFD. Taille de l'écran: 163,8 cm (64.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	163,8 cm (64.5")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	Direct LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Temps de réponse *	8 ms
Surface d'affichage	Mat
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Format d'image	16:9
Taux de contraste *	5000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Densité en pixels	68 pixels par pouce
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)
Profondeur de couleurs	10 bit
Palette de couleurs	72%
Couverture sRGB (max)	95%
Couverture NTSC (normale)	72%
Palette de couleurs DCI-P3	75%

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Connectivité	
Version de la sortie DisplayPort	1.4
Version de DisplayPort	1.4
Sortie audio	✔
Casque connection	3,5 mm
Built-in Commutateur KVM	✔
Port RS-232	1

Réseau	
Wifi	✘
Standards wifi	Non pris en charge
Bluetooth	✘
Ethernet/LAN	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	300 x 300 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Réglage de la hauteur *	✘
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	0,1 - 5°
Incrustation d'images (PIP)	✔

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	100 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	220 kWh
Consommation électrique typique *	110 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	380 W
Consommation d'énergie (moyenne)	110 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Microphone intégré	✘
Appareil photo intégré *	✘

Design	
Couleur du produit *	Noir
Nom de la couleur	Black

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 2,0	4
Concentrateur USB intégré *	✔
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu’à	96 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de sorties DisplayPort	1

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	1446,3 mm
Profondeur (support inclus)	126 mm
Hauteur (support inclus)	847 mm
Poids (avec support)	25,1 kg
Largeur du cadre (côté)	1,9 mm
Largeur du cadre (en haut)	1,9 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,12 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1620 mm
Profondeur du colis	188 mm
Hauteur du colis	945 mm
Poids du paquet	31,4 kg

Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Autres caractéristiques	
RJ-45 Nombre de ports	1
Poids	25,1 kg
Hauteur	847 mm
Largeur	1446,3 mm
Profondeur	126 mm
Certificats de conformité	RoHS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Certification	EU Energy Label (F-class) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution)

198156603623

0198156603623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date