AOC E4 Q32E4U écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir



Marque : AOC **Famille de produit:** E4 **Code produit:** Q32E4U

Nom du produit : Q32E4U

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI 2x 2.1 TMDS, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 Q32E4U écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir:



Maximisez votre productivité avec le moniteur Q32E4U 31,5" QHD
Le Q32E4U dispose d'un grand écran QHD de 31,5" et d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour des visuels fluides et précis. Son pied réglable en hauteur (HAS) assure un alignement ergonomique, tandis que la technologie anti-lumière bleue matérielle permet une utilisation prolongée. Avec des haut-parleurs intégrés 2x3W, c'est une solution complète pour les environnements professionnels.

Écran	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	Quad HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Type de rétro	W-LED
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	4 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,2727 x 0,2727 mm
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Fréquence numérique horizontale	30 - 150 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Prise en charge HDR	✔
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	118,4%

Connectivité	
Version HDCP	1.4/2.2

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	18 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-178 - 178°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 30°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	C
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	17 kWh
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	714,5 mm

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	6 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Consommateur
Couleur du produit *	Noir
Conception sans châssis	✔
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie audio	✔
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
HDCP	✔

Poids et dimensions	
Profondeur (support inclus)	270,4 mm
Hauteur (support inclus)	628,6 mm
Poids (avec support)	9,01 kg
Largeur (sans support)	420,4 mm
Profondeur (sans support)	60,6 mm
Hauteur (sans support)	420,4 mm
Poids (sans support)	6,06 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	840 mm
Profondeur du colis	159 mm
Hauteur du colis	510 mm
Poids du paquet	12,2 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m

Durabilité	
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO

Autres caractéristiques	
Gradation locale	✔
Période de garantie	5 année(s)
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Certificats de conformité	CE
Certification	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

Données de recyclage	
Plastique recyclé post-consommation du produit	85%

Détails techniques	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

4038986112956

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date