TP-Link InSight S485PI Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Mur

Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S485PI

Nom du produit : InSight S485PI

TP-Link InSight S485PI. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 180°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 86°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 180°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Type de capteur (caméra panoramique): CMOS

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Distance de fonctionnement maximum	44 m
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
mode Jour/Nuit	✔
Filtre de coupure infrarouge	✔
Visualisation à distance	✔
Gamme dynamique	120 dB

Design	
Format *	Tourelle
Type de montage *	Mur
Couleur du produit *	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Métal
Fonctions de protection	Imperméable
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Résiste aux intempéries	✔

Caméra	
Illumination minimum	0 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal	180°
Angle de vue de l'objectif, vertical	86°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	180°
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS

Caméra panoramique	
Type de capteur (caméra panoramique)	CMOS

Système d'objectif	
Nombre de lentilles *	1
Distance de détection	44 m
Distance d'observation	18,33 m
Distance de reconnaissance	8,8 m
Mise au point fixe	✔
Nombre maximum d'ouverture	2

Audio	
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Microphone intégré	✔
Nombre de microphones	1
Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Standards réseau	IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Emplacement de carte SIM	✔
Type de carte SIM	MicroSIM
Vue en direct	✔

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	✔

Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Protection par mot de passe	✔
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Filtrage des adresses IP	✔
Encryptage HTTPS	✔
Distance de détection	120 m
Type de notification d'alerte	Notification push
Détecteur de mouvement	✔
Miroir	✔
Classification des cibles véhicules et humaines	✔
Authentification Digest	✔

Système d'objectif	
Distance d'identification	4,4 m
Focale Fixe	1,65 mm
vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Type de LED	IR/Blanc
Vidéo	
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels
Total des megapixels *	8 MP
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160
Enregistrement vidéo	✔
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps
Compensation de luminosité	✔
Compensation de surbrillance (HLC)	✔
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✔
Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux

Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	✔
Navigateur Web	✔
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✘
Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC
Consommation (max)	18 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	21 W
Sortie CC en volts	12
Conditions environnementales	
Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	112,3 mm
Profondeur	112,3 mm
Hauteur	110,2 mm
Poids	0,76 g
Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Kit de montage	✔
Vis incluses	✔
Modèle de perçage inclus	✔
Manuel d'utilisation	✔

8885020627886

0810142823821

810142823821

1210002612753

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date